

Configurações e descrição técnica



EQUIPAMENTOS	CS700 B	CS700 H	CS800 B	CS800 H	EQUIPAMENTOS	CS700 B	CS700 H	CS800 B	CS800 H
Grupo de escovas					Grupo tração				
Escova central em PPL	•	•	•	•	Roda motriz elétrica	•	-	•	-
Escova central misto aço	opcional	opcional	opcional	opcional	Roda motriz hidráulica	-	•	-	•
Escova central direita PPL	•	•	•	•	Comando de velocidade de avanço/atrás	•	•	•	•
2 escovas laterais PPL (2SL)	opcional	opcional	opcional	opcional	Travão de serviço mecânico	•	•	•	•
Escova lateral misto aço	opcional	opcional	opcional	opcional	Travão de estacionamento	•	•	•	•
Sistema Flap	•	•	•	•	Alimentação motor Honda GX200	-	•	-	•
					Bateria 24 V (4x6)	opcional	-	opcional	-
					Arranque elétrico	-	•	-	•
Grupo de aspiração/filtração					Acessórios				
Ventilador aspiração elétrica	•	-	•	-	Contador de horas	•	•	•	•
Ventilador aspiração	-	•	-	•	Intermitente	opcional	opcional	opcional	opcional
Sacudidor de filtro e encerramento da aspiração	•	•	•	•	Kit de faróis	opcional	opcional	•	•
Filtro de painel (FP) ou de bolsa (FS)	•	•	•	•	Rodas super elásticas	opcional	•	opcional	•
Kit filtro de painel ou bolsa	opcional	opcional	opcional	opcional	Nível de carga das baterias	•	-	•	-
Depósito de recolha com esvaziamento manual	•	•	-	-	Carregador de baterias a bordo 24V/25 A	opcional	-	opcional	-
Depósito de recolha com elevação e descarga automática	-	-	•	•	Teto de proteção	opcional	opcional	opcional	opcional

DESCRIÇÃO TÉCNICA		CS700 B	CS700 H	CS800 B	CS800 H
Velocidade de avanço	km/h	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Motor escova lateral	V/W	24/90	hidráulico	24/90	hidráulico
Motor de tração	V/W	24/400	hidráulico	24/400	hidráulico
Motor do sacudidor de filtro	V/W	24/80	12/80	24/80	12/80
Motor de explosão	HP	-	5,5	-	5,5
Altura de descarga	m	-	-	1,3	1,3
Capacidade total caixa de recolha	l	90	90	105	105
Superfície de filtração	m ²	5	5	6	6
Baterias	(n.) V/Ah C5	(4) 6/210	-	(4) 6/210	-

	Largura de trabalho com escova lateral	Numero de escovas laterais/Ø mm	Alimentação V/Tração	Largura escova central	Caixa de recolha anterior	Caixa de recolha posterior	Tipo de descarga	Capacidade de trabalho máxima m ² /h	Dimensões da máquina mm PxAxL	Peso da máquina kg (sem baterias)
CS700 B	850	1-2/400	24/eletrónica	700	-	•	manual	12000	1600 1310 940	238
CS700 H	850	1-2/400	-/hidráulica	700	-	•	manual	12000	1600 1310 940	297
CS800 B	950	1-2/400	24/eletrónica	800	-	•	elétrico	12800	1600 1310 1080	322
CS800 H	950	1-2/400	-/hidráulica	800	-	•	elétrico	12800	1600 1310 1080	381



Máquinas para uso industrial



H - Máquina alimentada a gasolina



B - Máquinas alimentadas a bateria com valor de voltagem



Máquinas fabricadas de acordo com as directivas 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e de acordo com os standards IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.

Distribuidor Autorizado:



PROALLIANCE INTERNATIONAL
Produtos de Limpeza, Equipamentos e Soluções Profissionais, Lda.

Sede: Rua Rosa do Ulmeiro, n.º 20 - Armazém E
Zona Industrial de Armés, 2715-771 Terrugem
info@proalliance.pt - tel. +351 219 676 730
www.proalliance.pt

As partes de aço são sujeitas a tratamento o que garante uma vida prolongada e longa por tornarem estas partes à prova de oxidação